



CA-2103SET P Súprava autoalarmu CA-2103, CA-550, JA-185P a PLV-JA85PG

Súprava GSM/GPS autoalarmu s podporou čítania CAN zbernice a detektorov pre komplexné zabezpečenie vozidla.

Popis

V súprave je autoalarm CA-2103 s podporou kompletného stráženia vstupov (dvere, kufor, kapota) ďalej detektor náklonu CA-550 pre stráženie kolies a manipulácie z vonku (napr. odťah) a bezdrôtový detektor pohybu JA-185P pre ochranu interiéru. V súprave je tiež náhradný sivý plast PLV-JA85PG pre lepšie splynutie detektoru JA-185P s interiérom.

Autoalarm ponúka čiastočné a úplné stráženie a môže byť ovládaný ovládačmi Jablotron, originálnymi ovládačmi od vozidla alebo oboma systémami súčasne. Autoalarm ponúka funkciu Geofence - informácia o opustení definovanej zóny a správa o začatí jazdy (oboje pomocou SMS). MyJABLOTRON pre tento produkt ponúka funkciu Knihy jász s možnosťou identifikácie až 99 vodičov a službu pre zobrazenie stavu systému a možnosť jeho ovládania. Autoalarm umožňuje vzdialený upgrade FW.

Technické údaje

Napájanie

12/24V DC (8 - 32V)

Kľudový odber prúdu

max. 20 mA

Špičkový odber (v dobe komunikácie)

1 A

Pracovné pásmo GSM modulu

E-GSM / GPRS 850/900/1800/1900MHz

Výstupný výkon vysielacza

2 W pre GSM850/900, 1 W pre GSM1800/1900

Pracovná frekvencia

868,1MHz

Rozsah pracovných teplôt

-20 °C až +70 °C

Výstup SIR

spína napájacie napätie, max. zaťaženie 1,3A

Imobilizačný okruh

8A trvalo, krátkodobo až 12A