



CU-08RF RFID čítačka

RFID čítačka CU-08RF je príslušenstvom lokalizačnej jednotky **CU-08** a **CU-08A** a slúži na bezkontaktnú identifikáciu šoférov vozidla pomocou prístupových pitov Jablotron **PC-02x**, **PC-04x**, **JA-191J**, **JA-192J**, **JA-194J** a **AZ-10T** a kariet Jablotron **PC-01** a **JA-190J**.

○ [Prohlášení o shodě - CU-08RF \(PDF 319,73 kB\)](#)

Popis

Identifikovať šofér sa môže priložením pitu ku čítačke. Samotné zosnímanie pitu/karty čítačkou môže byť signalizované akusticky, alebo svetelnou odozvou (podľa nastavenia a spôsobu inštalácie).

Technické údaje

Napájacie napätie

8 až 30 V

Maximálny odoberaný prúd

8 mA / 12 V

Menovitý prúd pri zapnutom kľúči

7 mA / 12 V

Menovitý prúd pri vypnutom kľúči

3,5 mA / 12 V

Menovitý prúd v úspornom režime

4 mA / 12 V

Frekvencia RFID

125 kHz

Rozmery bez kábla a RJ konektora d x š x v

52 x 73x 10,5 mm

Hmotnosť čítačky s káblom

80 g

Rozsah pracovných teplôt

-20 °C až +80 °C

Spĺňa

STN EN 300330, STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1,

Podmienky prevádzky

TÚSR č. VPR 34/2012