



DE06-12 Sieťový zdroj 12 V/0,5 A

Tento zdroj je určený **na napájanie bezdrôtových klávesníc, prípadne na napájanie iných 12V zariadení** firmy Jablotron (napr. GSM komunikátory, prijímače UC...).

○ [Prohlášení o shodě - DE06-12 \(PDF 337,66 kB\)](#)

Popis

Rozmery zdroja umožňujú jeho umiestnenie do štandardnej elektroinštalačnej krabice pod omietku (KU-68). Zdroj je možné umiestniť aj v rozvodných skrinách, kde sa upevňuje pomocou dvoch skrutiek M3.

Technické údaje

Napájanie

100 ~ 240 V, trieda ochrany II

Výstupné napätie

12V DC ($\pm 2\%$)

Výstupný prúd

500 mA

Špičkový výstupný prúd T<5 min

1000 mA

Výstupný výkon

12 W max.

Ochrana proti skratu a tepelnému preťaženiu

Áno

Krytie

IP64

Rozmery

50 x 48 x 25 mm

Prívodný kábel

dĺžka 110 cm (230V), priemer 1,3 mm

Prostredie

STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné

Rozsah pracovných teplôt

-10 °C až +40 °C

Spíňa

STN EN 50130-4, STN EN 55022, EN 60950-1, EN 55022