



## JA-111P-WW Zbernicový PIR detektor pohybu

Služi na priestorovú detekciu pohybu osôb v interiéri budov. Jeho garantované detekčné pokrytie je 90° / 12 m. Výrobok je výsledkom veľmi vysokých kvalitatívnych a dizajnových cieľov a svojím tvarom esteticky zapadne aj do luxusného interiéru.

o [Prohlášení o shodě - JA-111P-WW \(PDF 313,55 kB\)](#)



### Popis

Výrobok je výsledkom veľmi vysokých kvalitatívnych a dizajnových cieľov a svojím tvarom esteticky zapadne aj do luxusného interiéru v ktoromkoľvek variante montáže. Okrem štandardného umiestnenia v rohu miestnosti je možná montáž na plochu steny do estetického rámčeka JA-193PL, kedy je detektor čiastočne zapustený a elegantne splýva so stenou. Pre špeciálne aplikácie, akými sú napríklad montáž na strop alebo naklonený uhol záberu, posluži kľbový držiak JA-191PL.

Detektor má impulznú aktiváciu.

Detektorom možno ovládať programovateľné výstupy PG.

Stupeň odolnosti voči falošným poplachom je nastaviteľný v dvoch úrovniach.

Detektor je komponentom systému JABLOTRON 100+, je adresovateľný a obsadzuje jednu pozíciu v systéme.

### Technické údaje

<b>Kompatibilný s</b>	F-Link 1.4.0 a vyšším
<b>Napájanie</b>	zo zbernice ústredne 12 V (9 ...15 V)
<b>Prúdová spotreba pri zálohe (pokoiová)</b>	2 mA
<b>Prúdová spotreba pre voľbu kábla</b>	10 mA
<b>Odporúčaná inštalčná výška</b>	2,5 m nad úrovňou podlahy
<b>Uhol detekcie / detekčné pokrytie</b>	90° / 12 m
<b>Rozmery</b>	62 x 90 x 37 mm
<b>Klasifikácia</b>	stupeň zabezpečenia 2 / trieda prostredia II, podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-2-2
<b>Prostredie podľa</b>	STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné
<b>Rozsah pracovných teplôt</b>	-10 °C až +40 °C

**Ďalej spíňa**

---

STN EN 50130-4, STN EN 55022

---