



JA-111R Zbernicový modul pre bezdrôtové pripojenie komponentov JA-100

Rádiový zbernicový modul JA-111R slúži na pripojenie všetkých bezdrôtových zariadení systému JABLOTRON 100+. Pre dokonalé pokrytie zabezpečeného priestoru možno inštalovať do systému až 3 moduly JA-111R.

o [Prohlášení o shodě - JA-111R \(PDF 316,81 kB\)](#)



Popis

Elektronika modulu je umiestnená v prednom diele krytu a je osadená zasúvacou svorkovnicou, čo umožňuje pohodlné pripojenie káblov. V zadnej časti sú umiestnené vylamovacie otvory pre káble.

Modul komunikuje po zbernici ústredne a je z nej napájaný.

Modul je určený pre inštaláciu mimo ústredne a používa sa ako druhý alebo tretí v systéme. Ak je potrebné mať rádiový modul v ústredni, odporúčame zakúpenie ústredne s rádiovým modulom – súprava JA-10xKR-xx.

Technické údaje

Kompatibilný s	F-Link 1.4.0 a vyšším
Napájanie	zo zbernice ústredne: 12 V (9...15 V)
Prúdová spotreba pri zálohe (pokojeová)	35 mA
Prúdová spotreba pre voľbu kábla (maximálna)	80 mA
Komunikačná frekvencia	868,1 MHz
Rozmery	43 x 160 x 23 mm
Klasifikácia stupeň zabezpečenia 2, ACE typ B	podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-3, STN EN 50131-5-3
Prostredie	II. vnútorné všeobecné podľa STN EN 50131-1
Rozsah pracovných teplôt	-10 °C až +40 °C
Ďalej spĺňa	STN ETSI EN 300 220, STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1
Podmienky prevádzky	TÚSR č. VPR - 11/2014

