



JA-115P Zbernicový stropný PIR detektor pohybu

Výrobok je zbernicovým komponentom systému JABLOTRON 100+. Slúži na priestorovú detekciu pohybu osôb v interiéri budov. Oproti štandardným PIR detektorom pohybu z radu JABLOTRON 100+ je tento detektor určený pre inštaláciu na strop.

o [Prohlášení o shodě - JA-115P \(PDF 312,89 kB\)](#)



Popis

Inštalácia sa vykonáva na strop. Garantované detekčné pokrytie je 360° s polomerom záberu až 5,5 m pre 3,5 m montážnej výšky.

Odolnosť voči falošným poplachom je nastaviteľná v dvoch úrovniach.

Detektor má impulznú reakciu a v systéme obsadzuje jednu pozíciu.

Pre automatizačné funkcie možno zvýšiť citlivosť detekcie pri vypnutej ochrane alarmu.

Ako certifikované príslušenstvo stropných detektorov bola vyvinutá montážna podložka (PLV-P-ST), ktorá zaistí lepšie usporiadanie kábla zbernice v prípadoch, že nie je možné ho schovať elegantne do podhľadu.

Technické údaje

Napájanie

Zo zbernice ústredne 12 V (9 ... 15 V)

Prúdová spotreba pri zálohe (kľudová)

2,8 mA

Prúdová spotreba pre výber kábla

30 mA

Odporúčaná výška inštalácie

2,5 - 3,5 m nad úrovňou podlahy

Uhol detekcie/detekčné pokrytie

360°/11 m (inštalačná výška 3,5 m)

Rozmery

Ø 125 x 40 mm

Klasifikácia

stupeň 2 podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-2-2

Prostredie podľa

STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné

Rozsah pracovných teplôt

-10 °C až +40 °C

Ďalej spíňa

STN EN 50130-4, STN EN 55022

