



## JA-120PW Zbernicový duálny PIR a MW detektor pohybu

Detektor JA-120PW je určený k priestorovej detekcii pohybu osôb v interiéri budov. **Vďaka kombinácii PIR detekcie pohybu a mikrovlnnej detekcii je detektor vysoko odolný proti falošným poplachom.**

o [Prohlášení o shodě - JA-120PW \(PDF 316,51 kB\)](#)



### Popis

Detektor stráži ako klasický PIR detektor a akonáhle zistí pohyb v stráženom priestore, aktivuje mikrovlnný detektor, ktorý potvrdzuje predošlú aktiváciu PIR. Až po potvrdení pohybu z MW detektora je poplach odoslaný do ústredne.

Charakteristiky detekcie PIR je možné optimalizovať pomocou výmenných šošoviek.

Detektor je adresovateľný a obsadzuje v zabezpečovacom systéme jednu pozíciu.

### Technické údaje

#### Napájanie

zo zbernice ústredne 12 V (9 ... 15 V)

#### Prúdová spotreba pri zálohe (kľudová)

5 mA

#### Prúdová spotreba pre výber kábla

25 mA

#### Odporúčaná výška inštalácie

2,5 m nad úrovňou podlahy

#### Úhol detekcie / detekčné pokrytie

110° / 12 m (so základnou šošovkou)

#### Rozmery

110 x 60 x 55 mm

#### Klasifikácia

stupeň 2

#### podľa

STN EN 50131-1, STN EN 50131-2-2

#### Prostredie podľa

STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné

#### Rozsah pracovných teplôt

-10 až +40 °C

#### Ďalej spĺňa

STN EN 50130-4, STN EN 55022