



## JA-153E Bezdrôtový prístupový modul s klávesnicou a RFID

JA-153E je **obojsmerne komunikujúci bezdrôtový prístupový modul s klávesnicou, ovládacím segmentom a RFID čítačkou**. Slúži na jednoduché, prehľadné a zrozumiteľné ovládanie zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100+

o [Prohlášení o shodě - JA-153E \(PDF 315,86 kB\)](#)



### Popis

Počet ovládacích segmentov JA-192E je variabilný a podľa potreby ich môže byť na module celkovo až 20. Implementovaná funkcia inteligentnej rádiovkej aktivácie vstupom do objektu - Smart Radio Wake-up (SRW) - umožňuje v systéme so zapnutou ochranou automatické zobudenie prístupového modulu počas príchodového oneskorenia.

Modul je napájaný alkalickými batériami, je adresovateľný a v systéme obsadzuje jednu pozíciu.

### Technické údaje

**Napájanie**

2 × alkalická batéria AA 1,5 V

**Typická životnosť batérií**

1 rok

**Pracovná frekvencia**

obojsmerný protokol Jablotron 868 MHz

**Komunikačný dosah**

do 200 metrov

**Rozmery**

102 × 98 × 33 mm

**Úroveň zabezpečenia**

stupeň 2, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6

**Prostredie podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-3**

II, vnútorné všeobecné

**Prevádzková teplota**

-10 až 40 °C

**Podmienky prevádzky**

TÚSR č. VPR - 34/2012