



## JA-154E přístupový modul s displejem, klávesnicou a RFID

JA-154E je **obojsmerne komunikující bezdrôtový přístupový modul s LCD displejem, klávesnicou, ovládacím segmentem a RFID čítačkou**. Služi na jednoduché, prehľadné a zrozumiteľné ovládanie zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100+.

o [Prohlášení o shodě - JA-154E \(PDF 316,16 kB\)](#)



### Popis

Počet ovládacích segmentov JA-192E je variabilný a podľa potreby ich môže byť na module celkovo až 20. Implementovaná funkcia inteligentnej rádiovkej aktivácie vstupom do objektu - Smart Radio Wake-up (SRW) - umožňuje v systéme so zapnutou ochranou automatické zobudenie prístupového modulu počas príchodového oneskorenia.

Modul je napájaný alkalickými batériami, je adresovateľný a v systéme obsadzuje jednu pozíciu. Ponuka menu na LCD displeji umožňuje prehľadné ovládanie a správu sekcií, zón, PG výstupov a zobrazenie informácií o udalostiach v systéme.

### Technické údaje

#### Napájanie

4× alkalická batéria AA 1,5 V

#### Typická životnosť batérií

1 rok

#### Pracovná frekvencia

obojsmerný protokol Jablotron 868 MHz

#### Komunikačný dosah

do 200 metrov

#### Rozmery

102 × 151 × 33 mm

#### Úroveň zabezpečenia

stupeň 2, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6

#### Prostredie podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-3

II, vnútorné všeobecné

#### Prevádzková teplota

-10 až 40 °C

#### Podmienky prevádzky

TÚSR č. VPR - 34/2012