



JA-163A Bezdrôtová vonkajšia batériová siréna

Siréna JA-163A RB je komponentom systému JABLOTRON 100+. Slúži na indikáciu poplachu v exteriéri a na doplnkovú akustickú signalizáciu. **Siréna nepotrebuje externý napájací zdroj**, pretože je napájaná z lítiovej batérie.

o [Prohlášení o shodě - JA-163A \(PDF 173,35 kB\)](#)

Popis

Skladá sa zo základne s elektronikou JA-163A-BASE-RB, lítiovej batérie BAT-100A a vrchného krytu série JA-1X1A-C-xx. Kryty sa dodávajú v niekoľkých farebných vyhotoveniach. V systéme zaberá jednu pozíciu.

Diely výrobku JA-163A RB (základňa s elektronikou, vrchný kryt a batérie) sú dodávané samostatne. Dôvodom je voľný výber z celej série vrchných krytov a pri batériách sú to prepravné podmienky.



JA-163A-BASE-RB - spodný plast s elektronikou



JA-1X1A-C-ST - nerezový kryt



JA-1X1A-C-ST-B - nerezový kryt



JA-1X1A-C-WH - plastový kryt sirény - biely

JA-1X1A-C-WH-B - plastový kryt sirény - biely



JA-1X1A-C-GR - plastový kryt sirény - sivý

JA-1X1A-C-GR-B - plastový kryt sirény - sivý



JA-1X1A-C-GR - plastový kryt sirény - antracitový

JA-1X1A-C-GR-B - plastový kryt sirény - antracitový

Technické údaje

Napájanie

lítiová batéria 3,6 V / 13 Ah Typ BAT-100A (možno osadiť až 2ks)
Upozornenie: Batérie nie sú súčasťou balenia

Životnosť batérie

cca 5 rokov (pri nastaveniach z výroby)

Komunikačné pásmo

868,1 MHz, protokol JABLOTRON

Komunikačný dosah

cca 300 m (priama viditeľnosť)

Anténa

vnútorná s možnosťou pripojenia externej antény, typ AN-868

Siréna piezo elektrická

100 dB/m (nová batéria)

Rozmery (s krytom)

200 x 300 x 70 mm

Klasifikácia bezpečnosti

stupeň 2

podľa	STN EN 50131-1, STN EN 50131-4
Prostredie trieda IV.	vonkajšie všeobecné -20 až +60°C
Stupeň krytia	IP44
V zhode s	STN ETSI EN 300 220, STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1
Podmienky prevádzky	TÚSR č. VPR - 34 / 2012