



JB-150N-HEAD

Bezdrôtová ventilová hlavica

Je určená na ovládanie ventilov teplovodných radiátorov alebo rozdeľovačov teplovodných podlahových systémov. Hlavica je doplnkom termostatov JA-1x0TP a v kombinácii s nimi rozširuje možnosti systému JABLOTRON 100+ v oblasti jednoduchej zónovej regulácie. Hlavica kopíruje stav vybraného programovateľného PG výstupu ústredne.

o [Prohlášení o shodě - JB-150N-HEAD \(PDF 320,85 kB\)](#)

Popis

V objekte možno inštalovať až 48 hlavíc nezávisle na nastavení jednotlivých termostatov. Pred inštaláciou je nutné vybrať správny typ adaptéra podľa ventilu radiátora. Hlavica z výroby obsahuje základný adaptér VA 50 určený pre bežné ventily s rozmerom M30 x 1,5. V prípade potreby máme v ponuke ďalšie 4 typy adaptérov: JB-VA16, JB-VA26, JB-VA78 a JB-VA80.

Ventilová hlavica sa jednoducho priradí k termostatu naučenému v ústredni. Spoločne tak ponúkajú tieto funkcie:

- o Automatické prepnutie na ekonomickú teplotu pri zapnutí ochrany
- o Režim týždenného kalendára
- o Možnosť prepnúť na manuálne nastavenie teploty
- o Možnosť vypnúť v prípade, že objekt má byť iba temperovaný
- o Blokovanie vykurovania pri otvorenom okne
- o Hlásenia v prípade prehriatia alebo hrozby zamrznutia

Technické údaje

Napájanie

3 ks alkalická batéria AA (LR6) 1,5 V / 2,4 Ah
Batérie nie sú súčasťou balenia

Typická životnosť batérií

2 vykurovacie sezóny (10 cyklov/deň)

Komunikačná frekvencia

868,1 MHz, protokol JABLOTRON

Komunikačný dosah

300m (priama viditeľnosť)

Rozmery

85 x 49 mm

Hmotnosť

105 g

Rozsah pracovných teplôt

0°C až + 60°C