



## TM-201 Elektronický teplomer

Možno ho využiť všade tam, kde je potrebné merať a zobrazovať jednu až dve teploty. Tie sú zobrazované na displeji, kde je pomocou LED indikované, z ktorého snímača je aktuálne zobrazovaná teplota. Balenie neobsahuje snímače a napájací zdroj.

o [Prohlášení o shodě - TM-201 \(PDF 315,79 kB\)](#)

### Popis

K TM-201 sa používajú teplotné snímače **CP-201T** (dva kusy v balení) alebo CP-201T-NW (jeden kus v balení). Napájanie 12V je možné z riadiacej jednotky zálohovaného obehového čerpadla **CP-201M**, prípadne zo sieťového zdroja **LT-089.06** alebo **DE06-12**.

### Technické parametre

#### Teplomer

#### Napájacie napätie

9 V až 15 V js

#### Kľudový odber / maximálny odber

20 mA / 50 mA

#### Rozsah merania

-40 °C až 125 °C

#### Typ snímača

NTC 10kΩ, B25 / 100 = 3455 K

#### Trieda prostredia

Vnútorne všeobecné, -10 °C až +40 °C

#### Krytie

IP 41

#### Doporučený teplotný snímač

#### Typ

CP-201T Jablotron (NTC 10kΩ, B25 / 100 = 3455 K)

#### Rozsah merania

-25 °C až 105 °C

#### Presnosť snímača

± 1% pri 25 °C, ± 2 °C v rozsahu -25 °C až 105 °C

#### Špecifikácie

Návod CP-201T