



JA-101KR Centralenhet med inbyggd GSM/GPRS kommunikator och radiomodul

JA-101KR är en avancerad centralenhet i JABLOTRON JA-100 larmsystemet. Den erbjuder flexibla inställningar och medger ett smidigt skydd för små lokaler, större familjehus, kontor och företag.

Beskrivning

De önskade inställningarna och Storleken på systemet programmeras i mjukvaran F-Link.

JA-101K erbjuder:

- upp till 50 trådlösa eller BUSS trådslutna sektioner
- upp till 50 användarkoder
- upp till 8 områden
- upp till 16 programmerbara utgångar
- 20 oberoende kalendrar
- systemrapporter till 8 användare via sms
- 5 användare har möjlighet till röst och sms rapportering
- 4 LMC inställningar (larmmottagningscentral)
- 5 valbara rapporter till LMC

Den har en inbyggd GSM/GRPS kommunikator som erbjuder kommunikation genom röst, SMS eller GPRS till slutanvändare eller LMC. Den är utrustad med ett 1 GB minneskort för att spara händelserapporter, röstmeny och meddelanden, lagring av bilder mm.

Centralenheten har följande anslutningsterminaler:

- 1x BUSS terminal
- 1x terminal för inbyggd radiomodul (JA-111R)

Tekniska parametrar

Extern strömförsörjning

230 V/50 Hz

Strömförsörjning

typ A (EN 50131-6)

Strömförbrukning

ingen AC 70 mA, under larm 120 mA

Backupbatteri

12 V upp till 2,6 Ah

Max återuppladdningstid

72 timmar

BUSS strömförsörjning maximal kontinuerlig belastning

400 mA

Periodisk max utgångsström (5 min.)	1 A
Backupp BUSS strömförsörjning via 2,4 Ah backup batteri i	12 timmar vid 120 mA
JA-111R frekvens	2-vägs Jablotron protokoll 868 MHz (ingår ej)
Antal adresser (trådlös eller BUSS)	max 50
Händelserapporter	700 MB app. 1 miljoner utökade händelser inklusive tid och datum
Larmverifieringsfunktion av annan detektor eller genom justerbar fördröjd reaktion	(10 s - 2 min) från samma detektor (valfri inställning)
Säkerhetsklass 2 enligt	EN 50131-1, EN 50131-6 och EN 50131-5-3 och EN 50131-3; Miljöstandard enligt EN 50131-1: II, inomhus