JA-110P BUSS PIR rörelsedetektor

JA-110P är en BUSS PIR rörelsedetektor utformad för skydd av inomhusmiljöer. Den detekterar rörelse från mänsklig kroppstemperatur.

- Declaration of conformity - JA-110P (PDF 317,46 kB)

Beskrivning

Detekteringsegenskapen kan optimeras genom olika linsalternativ, JS-7904 KORRIDORLINS, JS 7906 HUSDJURSLINS eller JS-7901 RIDÅLINS. Immunitetsnivån är valbar i två nivåer. Larmminnesfunktion är en valfri inställning som medger enkel indikering och lokalisering av ett utlöst larm. Den är adresserbar och upptar en position i larmsystemet. SMART MEMORY indikering (SMI) medger visuell LED indikering av en aktiverad detektor. SMI återställs genom knappsatsen.

Tekniska parametrar

Strömförsörjning	via centralenhetens BUSS 12 V (9 - 15 V)
Strömförbrukning	Standby: 5 mA
Monteringshöjd	2,5 m över golv
Detektionsområde	110°/12 m (med standardlins)
Dimensioner	60 × 97 × 52 mm
Säkerhetsnivå	grad 2, EN 50131-1, EN 50131-2-2
Miljöstandard enligt EN50131-1	II, inomhus
Arbetstemperaturområde	–10 till 40 °C