



JA-110TP Buss inomhustermostat

Avsedd för att mäta och styra inomhustemperaturen. Termostaten utökar applikationsräckvidden för systemet JABLOTRON 100+ inom området för hemautomatisering med en enkel zonkontroll. För omkoppling av uppvärmningen används PG-utgångar.

○ [Declaration of conformity - JA-110TP \(PDF 315,52 kB\)](#)

Beskrivning

I en byggnad kan upp till 16 termostater installeras som kan styra upp till 16 separata kretsar. Produkten är en komponent i JABLOTRON 100+-systemet, är adresserbar och upptar en position i systemet.

- Full integration i MyJABLOTRON = information om aktuell status och fjärrstyrning av termostaten
- Automatisk omkoppling till ekonomitemperatur vid tillkoppling av systemet.
- Läge för veckoschema
- Möjlighet att ange den manuella temperaturens tillkopplingskod
- Möjlig att slå av om bara en minimitemperatur skall bibehållas i byggnaden.
- Dämpning av uppvärmningen om ett fönster öppnas
- Rapport skickas vid hög eller låg temperatur
- Lätt att styra genom att ringa upp
- Graf över temperaturhistorik
- Sabotagekontakt

Tekniska specifikationer

Strömkälla

via centralenhetens buss +12 V (+9 - +15 V)

Back-up lägets (viloläge) förbrukning

1 mA

Aktuell förbrukning för kabelvalet

1 mA

Rekommenderad installationshöjd

1,5 m över golvnivå

Mått

66 x 90 x 22 mm

Drifttemperaturintervall

-10 till +70 °C

Mättningsprecision i drifttemperaturernas intervall

0.1 °C

Uppfyller även kraven i

EN 50130-4, EN 55022

