



## JA-111A BUSS Utomhussiren

JA-111A utomhussiren för JABLOTRON 100+ systemet. Den används för att indikera larm utomhus samt för extra akustiska indikationer.

- [Declaration of conformity - JA-111A \(PDF 173,22 kB\)](#)

### Beskrivning

Inbyggt vattenpass för smidig justering vid installation. Den är adresserbar och upptar en position i larmsystemet.



**JA-111A-BASE-RB - bottendelen med elektronik**



**JA-1X1A-C-ST - lock av rostfritt stål**



**JA-1X1A-C-ST-B - lock av rostfritt stål**



JA-1X1A-C-WH - plastkåpa - vit



JA-1X1A-C-WH-B - plastkåpa - vit



JA-1X1A-C-GR - plastkåpa - grå



JA-1X1A-C-GR-B - plastkåpa - grå



JA-1X1A-C-AN - plastkåpa - antracit

JA-1X1A-C-AN-B - plastkåpa - antracit

## Tekniska specifikationer

**Strömförsörjning**

via centralenhetens BUSS 12 V (9 - 15 V)

**Strömförbrukning**

Ingen AC: 5 mA

**Strömförbrukning vid laddning av batteri**

50 mA

**Backupbatteri**

NiCd förpackning 4,8 V/1 800 mAh

**Batterilivstid**

3 år

**Siren**

piezoelektrisk, 110 dB/m

**Dimensioner**

200 × 300 × 70 mm

**Säkerhetsnivå**

grad 2, EN 50131-1, EN 50131-4

**Miljöstandard enligt EN 50131-1**

utomhus IV

**Arbetstemperaturområde**

-25 till 60 °C

**Skydd**

IP44