



JA-111A BUSS Utomhussiren

JA-111A BUSS utomhussiren med backupbatteri ger larmsignal vid larm, pip-toner samt PG-utgångsaktivering eller avaktivering. Den kommunicerar och strömförsörjs genom centralenhetens BUSS och har inbyggd strömsparfunktion vid strömavbrott.

o [Declaration of conformity - JA-111A \(PDF 173,22 kB\)](#)

Beskrivning

Inbyggt vattenpass för smidig justering vid installation. Den är adresserbar och upptar en position i larmsystemet.



JA-111A-BASE-RB - bottendelen med elektronik



JA-1X1A-C-ST - lock av rostfritt stål



JA-1X1A-C-ST-B - lock av rostfritt stål



JA-1X1A-C-WH - plastkåpa - vit**JA-1X1A-C-WH-B - plastkåpa - vit****JA-1X1A-C-GR - plastkåpa - grå****JA-1X1A-C-GR-B - plastkåpa - grå**

Tekniska parametrar

Strömförsörjning	via centralenhetens BUSS 12 V (9 - 15 V)
Strömförbrukning	Ingen AC: 5 mA
Strömförbrukning vid laddning av batteri	50 mA
Backupbatteri	NiCd förpackning 4,8 V/1 800 mAh
Batterilivstid	3 år
Siren	piezoelektrisk, 110 dB/m
Dimensioner	200 × 300 × 70 mm
Säkerhetsnivå	grad 2, EN 50131-1, EN 50131-4
Miljöstandard enligt EN 50131-1	utomhus IV
Arbetstemperaturområde	-25 till 60 °C
Skydd	IP44