



JA-111R Bus radiomodul för att ansluta JA-100 trådlösa enheter

JA-111R radiobussmodulen används för att ansluta alla JABLOTRON 100+-systemets trådlösa enheter. För att perfekt täcka de övervakade områdena kan upp till 3st JA-111R-moduler installeras i ett system.

o [Declaration of conformity - JA-111R \(PDF 316,81 kB\)](#)



Beskrivning

Den elektroniska enheten är installerad i den främre delen av kåpan och är utrustad med en inskjutbar kopplingsterminal, vilken möjliggör en bekväm anslutning av kablarna. I den bakre delen finns genomstickbara hål för kablage. Modulen kommunicerar via centralenhetens buss och strömförsörjs från den. Modulen är avsedd för installation utanför centralenheten och den används som den andra eller tredje radiomodulen i systemet. Om du önskar ha en radiomodul inuti centralenheten rekommenderar vi att du köper en centralenhet med en radiomodul - JA-10xKR-xx enhet.

Tekniska parametrar

Kompatibel med

F-Link 1.4.0 eller högre

Strömkälla: via centralenhetens buss

12 V (9...15 V)

Reservlågets (vilolågets) förbrukning

35 mA

Aktuell förbrukning (maximal) för kabelvalet

80 mA

Kommunikationsfrekvens

868.1 MHz

Mått

43 x 160 x 23 mm

Klassificering

grade 2, i enlighet med EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3

Miljö

II. inomhus, allmänt i enlighet med EN 50131-1

Drifttemperaturens intervall

-10 °C till +40 °C

Uppfyller även kraven i

ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

Driftsförhållanden

ERC REC 70-03