



## JA-111ST Branddetektor buss, kombinerad rök- och värmedetektor med inbyggd sirene

The JA-111ST buss branddetektor (kombination av optisk- och temperaturdetektering) upptäcker brand i lokaler och byggnader.

- [Declaration of conformity - JA-111ST \(PDF 318,21 kB\)](#)
- [Declaration of performance - JA-111ST \(PDF 192,32 kB\)](#)

### Beskrivning

Produkten innehåller två separata detektorer - en optisk rökdetektor och en temperaturdetektor. Den tillåter dessa inställningar: rök och temperatur, rök eller temperatur, endast rök eller endast temperatur. Detektorn indikerar en brandsituation genom att indikera med inbyggd LED samt med en akustisk sirensignal. Den upptar en position i systemet.

### Tekniska specifikationer

**Strömförsörjning**

via centralenhetens BUSS 9 - 15 V DC/ 3,5 mA (150 mA vid larm)  
3x alkaline batterier AA 1,5 V

**Rökdetektering**

optisk ljusspridning

**Rökkänslighet**

$m = 0,11 \div 0,13$  dB/m i enlighet med EN 54-7

**Temperaturdetektering**

klass A1 i enlighet med EN 54-5

**Larmtemperatur**

60 °C till 65 °C

**Arbetstemperaturområde**

-10 °C till +70 °C

**Dimensioner**

diameter 126 mm, höjd 52 mm