



## JA-112J BUSS nød-/panik- /styr-knapp

JA-112J väggknapp är avsedd för att avge ett nød/paniklarm eller styra PG-utgång.

○ [Declaration of conformity - JA-112J \(PDF 316,05 kB\)](#)



### Beskrivning

Den är utrustad med två knappar och en LED-indikering som kan indikera ett knapptryck/aktivering eller omkoppling av en PG-utgång (på eller av) med rött/grönt ljus. Den har även funktion för en fördröjd aktivering av ett nød/paniklarm (aktiveringen kan upphävas med upprepad tryckning). Ett fördröjt larm indikeras genom att den röda LED indikeringen blinkar. Knappen är adresserbar och upptar en position i systemet.

### Tekniska parametrar

<b>Strömförsörjning</b>	från centralenhetens BUSS, 12 V (9 - 15 V)
<b>Förbrukning i viloläge</b>	5 mA
<b>Dimensioner</b>	80 × 80 × 29 mm
<b>Miljöstandard enligt</b>	EN 50131-1 II. Allmänt inomhus
<b>Arbetstemperaturområde</b>	-10 °C till +40 °C
<b>Säkerhetsnivå</b>	Grade 2 till EN 50131-1, EN 50131-3
<b>Uppfyller kraven i</b>	EN 50130-4, EN 55022