



JA-150TP Trådlös inomhustermostat

Avsedd för att mäta och styra inomhustemperaturen. Termostaten utökar applikationsräckvidden för systemet JABLOTRON 100+ systemet inom området för hemautomatisering med en enkel zonkontroll. För omkoppling av uppvärmningen används PG-utgångar.

○ [Declaration of conformity - JA-150TP \(PDF 320,23 kB\)](#)

Beskrivning

I en byggnad kan upp till 16 termostater installeras som kan styra upp till 16 separata kretsar. Produkten är en komponent i JABLOTRON 100+-systemet, är adresserbar och upptar en position i systemet.

- Full integration i MyJABLOTRON = information om aktuell status och fjärrstyrning av termostaten
- Automatisk omkoppling till ekonomitemperatur vid tillkoppling av systemet.
- Läge för veckoschema
- Möjlighet att ange den manuella temperaturens tillkopplingskod
- Möjlig att slå av om bara en minimitemperatur skall bibehållas i byggnaden.
- Dämpning av uppvärmningen om ett fönster öppnas
- Rapport skickas vid hög eller låg temperatur
- Lätt att styra genom att ringa upp
- Graf över temperaturhistorik

Tekniska specifikationer

Strömkälla

2 AA alkaliska batterier (LR6) 1.5 V 2400 mAh
OBS: Batterierna ingår inte i produktförpackningen.

Normal livslängd

2 år

Kommunikationsband

868.1 MHz, JABLOTRON-protokoll

Kommunikationsräckvidd

cirka 300 m (öppen yta)

Rekommenderad installationshöjd

1,5 m över golvnivå

Drifttemperaturintervall

-10 till +70 °C

Mätningprecision i drifttemperaturernas intervall

0.1 °C

Uppfyller även kraven i

EN 50130-4, EN 55022

Mått

66 x 90 x 22 mm

