



# JA-151P-WW Trådlös PIR-rörelsedetektor

Den är avsedd att detektera mänskliga rörelser inuti byggnader.

○ [Declaration of conformity - JA-151P-WW \(PDF 315,9 kB\)](#)



## Beskrivning

Dess garanterade detektionstäckning är 90° / 12 m. Den har en inbyggd SMART WATCH-funktion för bekräftelse av larm vilken samtidigt utökar batteriets livslängd. Produkten är resultatet av mycket högt satta kvalitets- och designmål och med sitt estetiska utseende passar den även i luxuösa interiörer i vilken installationsvariant som helst. Förutom standardplaceringen i hörnet av ett rum kan de installeras på en väggyta med användning av hållaren JA-193PL med en estetisk ram, där detektorn blir delvis infälld och smälter in med väggen på ett mycket elegant sätt. För särskilda applikationer som t.ex. montering i taket eller en lutande detektionsvinkel kan den ledade hållaren JA-191PL användas.

- Detektorn har impulsaktivering.
- Detektorn kan användas för att kontrollera programmerbara PG-utgångar.
- Resistansen mot falska larm kan justeras i två nivåer.
- Detektorn är en enhet i JABLOTRON 100+-systemet, är adresserbar och upptar en position i systemet.

## Tekniska parametrar

<b>Kompatibel med</b>	F-Link 1.4.0 eller högre
<b>Strömkälla</b>	2 AA alkaliska batterier (LR6) 1.5 V 2400 mAh (Varning: Batterierna ingår inte i produktförpackningen.)
<b>Typisk livslängd för batterierna</b>	cirka 2 år (längst i läget SMART WATCH)
<b>Kommunikationsband</b>	868.1 MHz, JABLOTRON-protokoll
<b>Kommunikationsräckvidd</b>	cirka 300 m (fri terräng)
<b>Rekommenderad installationshöjd</b>	2, 5m över golvnivå
<b>Detektionsvinkel/detektionstäckning</b>	90° / 12 m
<b>Mått</b>	62 x 130 x 38 mm
<b>Klassificering</b>	grade 2 / miljöklass II
<b>I enlighet med</b>	EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3
<b>Miljö i enlighet med</b>	EN 50131-1 II. inomhus, allmänt
<b>Drifttemperaturens intervall</b>	-10 °C till +40 °C

**Uppfyller även kraven i**

ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

**Driftsförhållanden**

ERC REC 70-03