



## JA-151ST The trådlös kombinerad rök- och temperaturdetektor med inbyggd sirene

JA-151ST branddetektor, kombinerad optisk rök- och temperaturdetektor upptäcker brand i byggnader. Produkten innehåller två separata detektorer - en optisk rökdetektor och en temperaturdetektor.

- [Declaration of conformity - JA-151ST \(PDF 1,48 MB\)](#)
- [Declaration of performance - JA-151ST \(PDF 287,09 kB\)](#)

### Beskrivning

Den tillåter dessa inställningar: rök och temperatur, rök eller temperatur, endast rök eller endast temperatur. Detektorn indikerar en brandsituation genom att indikera med inbyggd LED samt med en akustisk sirensignal.

### Tekniska parametrar

**Strömförsörjning**

3x alkaline batterier AA 1,5 V

**Batterilivslängd**

ca 3 år

**Rökdetektering**

optisk ljusspridning

**Rökkänslighet**

m = 0,11/0 ÷ 13 dB/m i enlighet med EN 14604, EN 54-7

**Temperaturdetektering**

klass A1 i enlighet med EN 54-5

**Larm vid temperatur**

60 °C till 65 °C

**Kommunikationsfrekvens**

868 MHz

**Radoräckvid**

ca. 300 mm (öppen yta)

**Dimensioner**

diameter 126 mm, höjd 50 mm

**Arbetstemperaturområde**

-10 °C till +70 °C