



JA-151ST The trådlös kombinerad rök- och temperaturdetektor med inbyggd sirene

JA-151ST branddetektor, kombinerad optisk rök- och temperaturdetektor upptäcker brand i byggnader. Produkten innehåller två separata detektorer - en optisk rökdetektor och en temperaturdetektor.

- [Declaration of conformity - JA-151ST \(PDF 315,89 kB\)](#)
- [Declaration of performance - JA-151ST \(PDF 192,72 kB\)](#)

Beskrivning

Den tillåter dessa inställningar: rök och temperatur, rök eller temperatur, endast rök eller endast temperatur. Detektorn indikerar en brandsituation genom att indikera med inbyggd LED samt med en akustisk sirensignal.

Tekniska parametrar

Strömförsörjning

3x alkaline batterier AA 1,5 V

Batterilivslängd

ca 3 år

Rökdetektering

optisk ljusspridning

Rökkänslighet

m = 0,11/0 ÷ 13 dB/m i enlighet med EN 14604, EN 54-7

Temperaturdetektering

klass A1 i enlighet med EN 54-5

Larm vid temperatur

60 °C till 65 °C

Kommunikationsfrekvens

868 MHz

Radioräckvidd

ca. 300 m (öppen yta)

Dimensioner

diameter 126 mm, höjd 50 mm

Arbetstemperaturområde

-10 °C till +70 °C