



# JA-152A Trådlös Inomhussiren för 230 VAC -uttag

Produkten är en trådlös systemenhet för JABLOTRON 100+. Sirenen är avsedd för att indikera larm inuti en byggnad. Den kan även användas för andra akustiska indikationer som aktivering av PG-utgångar, in-/utpasseringsindikering eller som dörr-chime, och ringklocka.

○ [Declaration of conformity - JA-152A \(PDF 316,13 kB\)](#)



## Beskrivning

Genom att trycka på sirenens knapp kan ett larm tystas eller så kan ett paniklarm utlösas. Den är utrustad med ett reservbatteri i händelse av nätströmbrott.

Sirenen är dessutom utrustad med en sabotagesensor för detektion av urkoppling.

Sirenen upptar en position i systemet.

Det finns upp till 4 olika typer av signaltoner för ringklocka.

## Tekniska specifikationer

<b>Strömförsörjning</b>	230 V AC/50 Hz, skyddsklass II
<b>Batteri / driftslivslängd</b>	3.2 V; 400 mAh (BAT-3V2-CR2)/3 år
<b>Driftfrekvensområde</b>	868.1 MHz
<b>Kommunikationsräckvidd</b>	cirka 300m (fritt synfält)
<b>Ljud (melodier)</b>	8 valbara för PG-indikation
<b>Larmsirenens ljud</b>	105 dB/1 m
<b>Mått:</b>	90 x 70 x 45 mm
<b>Kapslingsklass</b>	IP40 i enlighet med EN 60529
<b>Miljö enligt</b>	EN 50131-1, II. inomhus, allmän
<b>Drifttemperatursintervall</b>	-10°C till + 40°C
<b>Säkerhetsnivå</b>	nivå 2 i enlighet med EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
<b>Den uppfyller även kraven i</b>	EN 50131-6 ed. 2+A1, ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581

