



JA-152E Trådlös manöverpanel med RFID

JA-152E är en tvåvägs trådlös RFID manöverpanel som är utformad för styrning av larmsystemet. Den inkluderar ett funktionssegment och om så behövs så kan den utrustas med upp till 20 st JA-192E funktionssegment.

○ [Declaration of conformity - JA-152E \(PDF 315,42 kB\)](#)



Beskrivning

Den tillåter en kontroll av larmsystemet genom användandet av funktionssegment. Inbyggd Smart Radio Wake-up (SRW) ingångsfunktion, avbryter automatisk manöverpanelens viloläge i tillkopplat läge under inpassagetiden. Den strömförsörjs av alkaliska batterier. Den är adresserbar och upptar en position i larmsystemet.

Tekniska parametrar

Strömförsörjning

2 alkaliska batterier AA 1,5 V

Beräknad livslängd

1 år

Kommunikationsfrekvens

Jablotron 2 vägs 868 MHz

Radoräckvidd

upp till 200 m

Dimensioner

102 × 76 × 33 mm

Säkerhetsnivå

grad 2, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6

Miljöstandard enligt EN 50131-1, EN 50131-3

II, inomhus

Arbetstemperaturområde

-10 till 40 °C