



## JA-152SHM Trådlös magnetkontakt med kombinerad Chock- eller tilt-detektor

Kombidetektor med magnetkontakt samt chock eller tilt-detektor. I dess chock-detekteringsläge så reagerar den på vibrationer och slag. I dess tilt-detekteringsläge reagerar den på förändringar från sitt ursprungsläge.

### Beskrivning

Den kan även detektera ett främmande magnetfält och därmed varna för eventuellt sabotageförsök av en främmande magnetfältskälla.

### Tekniska specifikationer

**Strömförsörjning**

1x alkaliskt batteri typ AA (LR6, 1,5 V / 2,4 Ah)

**Batterilivslängd**

ca 2 år

**Maximal strömförbrukning**

80 mA

**Kompatibilitet**

med JA-103K, JA-107K centralenheter

**Kommunikationsfrekvens**

868,1 MHz, JABLOTRON-protokoll

**Maximal radiofrekvensutgång (ERP)**

18,2 mW

**Kommunikationsområde**

ca 300 m

**Miljö**

inomhus allmänt

**Drifttemperaturområde**

-10 °C till +40 °C

**Detektorns dimensioner**

24 x 109 x 24 mm

**Magnetens dimensioner**

16 x 55 x 15 mm

**Vikt (utan batteri)**

35 g