



## JA-154J MS II Tvåvägs fjärrkontroll med fyra knappar

Den möjliggör fjärrstyrning av säkerhetssystemet, plus olika elektriska enheter, eller aktivering av ett nödlarm. Bekräftelsen av utförandet av ett kommando via optiska och akustiska reaktioner.

### Beskrivning

Allt detta även med flera JABLOTRON 100+-system (t.ex. hemma och på kontoret).

Fjärrkontrollen kan även läsas in till ett multifunktionellt relä av typen AC-16x för styrning av reläet i enlighet med det valda läget.

- Fjärrkontrollen är utrustad med både optisk och akustisk indikation för utförandet av ett kommando.
- Kontrollen kan läsas in till flera system eller multifunktionella relän.
- Den kontrollerar sin batteristatus och indikerar om det är urladdat.
- Om en knapp trycks och hålls nere skickas en aktivering varje sekund. Den här funktionen kan användas t.ex. för att utöka impulsen för en PG-utgång (t.ex. gradvis stängning av rullgardiner och jalousier).
- Tangenternas ljud kan slås av.
- Nyckellåsfunktionen.
- Utökade funktioner för dubbeltryck på tangenterna.
- Fjärrkontrollen är en enhet i JABLOTRON 100+-systemet, är adresserbar och upptar en position i systemet.

### Tekniska specifikationer

<b>Kompatibel med</b>	FW för LJ(MD)60416+ centralenhet; F-Link 1.4.0+
<b>Strömkälla</b>	Litiumbatteri typ CR 2032 (3.0 V / 0.2 A), C typströmkälla i enlighet med EN 50131-6
<b>Batteriets typiska livslängd</b>	cirka 2 år (10 aktiveringar / dag)
<b>Kommunikationsfrekvens</b>	868.1 MHz
<b>Kommunikationsräckvidd</b>	omkring 300 m (synfältet)
<b>Mått</b>	77 mm x 36 mm x 15 mm
<b>Klassificering</b>	grade 2, ACE typ B, i enlighet med: EN 50131-1, EN 50131-3, T031
<b>Miljö</b>	II. inomhus, allmänt (i enlighet med EN 50131-1)
<b>Drifttemperaturens intervall</b>	-10 °C till +40 °C

**Uppfyller även kraven i**

ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

**Driftsförhållanden**

ERC REC 70-03