



JA-155J Trådlös Universalsändare-modul

Produkten är en trådlös systemenhet för JABLOTRON 100+ och är primärt avsedd för installation i fordon. Den används för fjärrstyrning av utrustning t.ex. öppning av garagedörr, genom att endast ljusstuta eller körriktnings-blinka från fordonet.

○ [Declaration of conformity - JA-155J \(PDF 316 kB\)](#)

Beskrivning

Enheten kan även användas som en universalsändare och sända detektoraktivering från 3:e part produkter till JA-10XKR centralenheter, t ex kan den förmedla larmrapport från ett fabriksmonterat fordonslarm (parkerad inom radioräckvidd), där det kan ingå som ett eget larmområde (BIL) i JABLOTRON 100+ säkerhetssystemet.

Sändaren kan även läras in till de multifunktionella reläerna (MFR) i AC-16x-serien för att kontrollera dem i enlighet med det valda läget. En sändare kan läsas in till multipla MFR:er med inbördes olika funktioner.

Tekniska specifikationer

Matningsspänning	12 till 24 V \pm 30 %
Förbrukning	5/20 mA
Kommunikationsband	868.1 MHz, Jablotronprotokoll
Kommunikationsräckvidd	upp till 300 m (fritt synfält)
Valfri ingångsreaktion	1 eller 2 impulser från strömkälla
Drifttemperatursintervall	-40 °C till +85 °C
Förvaringstemperaturer	-10 °C till +40 °C
Mått, vikt	84 x 53 x 25 mm, 120 g
Driftsvillkor	Allmän auktorisering från ČTU VO-R/10/09.2010-11
Den uppfyller även kraven i	ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, EHK010, EN 62368-1, EN 50581