JA-155P Trådlös Takmonterad PIR rörelsedetektor

Produkten är en trådlös enhet för JABLOTRON 100+. Den är avsedd att detektera mänskliga rörelser inuti byggnader. Denna detektor är avsedd för installation i tak.

- Declaration of conformity - JA-155P (PDF 702,64 kB)

EN 50131 2 GRADE

Beskrivning

Den installeras i taket och dess detektionsyta är 360° med en detektionsradie på upp till 5,5 m vid en monteringshöjd på 3,5 m.

Resistansen mot falska larm är justerbar i två nivåer.

Detektorn har en pulsreaktion och upptar en plats i systemet.

Distanssockel (PLV-P-ST) är ett certifierat tillbehör för takmonterade detektorer; dessa kan användas med trådlösa detektorer för att separera antennen från monteringsytan och på så sätt förbättra radioräckvidden.

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning	Upp till 2x CR123A (3 V/1500 mAh)
Livslängd	1x CR123A 2 år/2x CR123A 4 år
Låg batterispänning	<2.4 V
Kommunikationsfrekvens	868.1 MHz
Kommunikationsräckvidd	cirka 300 m (fritt synfält)
Rekommenderad installationshöjd	2.5 - 3.5 m över golvnivå
Detektionsvinkel / detektionstäckning:	360°/11 m (vid en installationshöjd på 3,5 m)
Mått:	∅ 125 x 40 mm
Klassificering	Säkerhetsnivå 2 (EN 2 50131-1)
Miljö enligt	EN 50131-1 II. inomhus, allmänt
Drifttemperatursintervall	-10 °C till +40 °C
Den uppfyller även kraven i	EN 50131-2, EN 50131-5-3+A1, ETSI EN 300 220-1-2, EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581

IČ: 28668715. SPOLEČNOST ZAPSANÁ U KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ NAD LABEM. ODDÍL B. VLOŽKA 1957

IČ: 28668715. SPOLEČNOST ZAPSANÁ U KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ NAD LABEM. ODDÍL B. VLOŽKA 1957