



JA-157P trådlös utomhus tvåzons Pir-detektor – korridorlins

JA-157P trådlös utomhus PIR-detektor med korridorlins är designad för att indikera inkräktare utomhus.

○ [Declaration of conformity - JA-157P \(PDF 315,65 kB\)](#)

Beskrivning

Det är en utomhusdetektor av företaget Optex med en detekteringszons bredd på endast 5 grader vilket är lämpligt för att övervaka smala områden och passager, såsom balkonger, franska fönster och terrasser. Den är kompletterad med en radiosändare för JABLOTRON 100+ system. Detektorn har ett högt motstånd mot falsklarm och smådjur. Har även en anti-mask funktion vilket skyddar mot försök för att blanda ut den optiska delen av detektorn. Den är utrustad med tre sabotagekontakter, en i detekteringsenheten och två i sändare enheten. Dessa rapporterar direkt när skalet avlägsnas eller om enheten avlägsnas från sin montering. Den tar upp en position i systemet.

Tekniska parametrar

Strömförsörjning

1× Litium batteri, typ CR123A (3 V/1500 mAh)

Batterilivstid

ca.3 år (ekonomiläge 120 s)

Kommunikationsfrekvens

868 MHz

Radoräckvidd

upp till 300 m (öppen yta)

Detektionsområde

Justerbart 2 eller 5 m/5°

Höjd för installation

0,8 - 1,2 m

Rörelsehastighet för objekt

0,3 - 1,5 m/s

Arbetstemperaturområde

-20 °C till +60 °C

Dimensioner

strömförsörjning med radiosändare 34 × 154 × 43 mm,
detektor 34 × 154 × 43 mm