



JA-190Y GSM kommunikatormodul

GSM-kommunikatormodul är avsedd för centralenheterna JA-100K och JA-100KR. Den fungerar som en back-up kanal och utbyggnad av LAN-kommunikatormodul, vilken är en del av centralenheten. Om den installeras så förbättrar den dataöverföringens tillförlitlighet till JABLOTRON CLOUD och till LMC.

○ [Declaration of conformity - JA-190Y \(PDF 321,52 kB\)](#)



Beskrivning

Kommunikatormodul gör det möjligt att:

- att kontrollera systemet med en röstmeny
- rapportera händelser till en mobiltelefon (SMS och röstmeddelanden) direkt från centralenheten / kommunikatormodul.

Tekniska specifikationer

Modulens strömkälla	12V DC (från centralenheten) Genomsnittlig strömförbrukning cirka 40 mA (beroende på GSM-signalens styrka) Strömförbrukningstopp 750 mA
GSM-modulens fungerande band	QUAD-BAND, 850/900/1800/1900MHz
Klassificering	grade 2 i enlighet med EN 50131-1 +A1 +A2, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09, T 031
Miljö	II. allmänt inomhus
Certifieringsorgan	Säkerhetstest
Den uppfyller även kraven i	EN 60950-1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 55022, EN 50130-4, ETSI EN 301 419-1 and EN 301 511
Uppringarens identifikation (CLIP)	ETSI EN 300 089
Driftsvillkor	VO-R/1 (CEPT/ECC/DEC/(04)06)