



## JA-192Y GSM kommunikatormodul

GSM-kommunikatormodul avsedd för JA-103K eller JA-107K centralenhet tillhörande JABLOTRON 100+ systemet.

○ [Declaration of conformity - JA-192Y \(PDF 316,87 kB\)](#)



### Beskrivning

Centralenhet utrustad med en JA-192Y kommunicerar via ett mobilnätverk med en larmmottagningscentral, tillåter fjärrkontroll via webb- och mobilapplikationer samt skickar SMS och röstmeddelanden.

Möjliggör fjärranslutning av systemet med användning av F-Link programvara.

### Tekniska specifikationer

<b>Strömförsörjning</b>	via centralenhet/ buss 12 V (9 ... 15 V)
<b>Genomsnittlig strömförbrukning</b>	omkring 5 mA (beroende på GSM-signalens styrka)
<b>Strömförbrukningstopp</b>	175 mA
<b>GSM-modulens fungerande band</b>	850/900/1800/1900 MHz
<b>Mått:</b>	70 x 37 x 25 mm
<b>Klassificering</b>	EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, EN 50131-3, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09
<b>Miljö enligt</b>	EN 50131-1 II. inomhus, allmänt
<b>Drifttemperatursintervall</b>	-10 °C till +40 °C
<b>Den uppfyller även kraven i</b>	EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4 +A1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 55032, ETSI EN 301 419-1, EN 50581