



JB-150N-HEAD Trådlöst ventilmanöverdon

Ett trådlöst manöverdon för att styra en radiatorventil eller golvvärmeventil. Manöverdonet i kombination med termostaterna JA-1x0TP utökar möjligheterna för JABLOTRON 100 systemet, till området för värmekontroll. Manöverdonet följer statusen från centralenhetens valda PG-utgång.

○ [Declaration of conformity - JB-150N-HEAD \(PDF 320,85 kB\)](#)

Beskrivning

I en byggnad kan upp till 48 st. trådlösa manöverdon installeras oberoende av de individuella termostaternas inställningar. Innan installationen skall en korrekt adaptertyp väljas beroende av modell av radiatorventil. I leveransen av manöverdonet ingår den grundläggande VA 50-adaptorn, avsedd för den vanligaste ventilen med gängmått M30 x 1.5. Vid behov erbjuder vi fyra andra adaptertyper: JB-VA16, JB-VA26, JB-VA78 och JB-VA80.

Radiatorventilens manöverdon kan enkelt tilldelas till en termostat inlärd i centralenheten. Därefter erbjuder de tillsammans följande funktioner:

- Automatisk omkoppling till ekonomitemperatur i lokalerna vid tillkoppling av larmsystemet.
- Läge för veckoschema
- Möjlighet att öppna manuellt temperaturinställningsläge
- Möjlighet att stänga av, om endast en minimitemperatur skall bibehållas i lokaler.
- Dämpning av uppvärmningen om t ex ett fönster öppnas för vädring
- Rapport skickas vid överhettning eller nedkylning

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning

3 x alkaliska batterier AA (LR6) 1,5 V / 2,4
Batterierna ingår inte i produktförpackningen.

Normal livslängd:

2 år - 2 uppvärmningssäsonger (vid 10 cykler/dag)

Kommunikationsband

868.1 MHz, JABLOTRON protokoll

Kommunikationsräckvidd

300 m (fritt synfält)

Mått

85 x 49 mm

Vikt

105 g

Driftstemperaturintervall

-0° C till +60° C