



## Jl-111C IP inomhus/utomhuskamera 2MP - DOME

Videoverifieringskamerorna ger användaren och larmcentralen en visuell bekräftelse av larmorsaken och visar vad som händer i byggnaden. Alla händelser spelas in så att användaren blir informerad när någonting händer.

○ [Declaration of conformity - Jl-111C \(PDF 251,44 kB\)](#)

### Beskrivning

En stor fördel är den enkla installationen av kamerorna även utan avancerad kunskap om IT-teknik. De är helt integrerade i applikationen MyJABLOTRON och samarbetar med systemet JABLOTRON 100+ via Molnet. Kunden har på så sätt all information om sina lokaler klart tillgängliga på en plats.

Kameran tar färgvideor i HD- eller Full HD-upplösning. Vid svåra ljusförhållanden slår den om till nattläge med användning av IF- (Infrarött) ljus.

### Kamerans grundfunktioner:

- Videosekvenser
  - Videoinspelning på 30 sek. innan händelsen (t.ex. Larm eller säkring) och 30 sek. efter den.
  - Den visar klart vad som orsakade händelsen och vad som skedde omedelbart efteråt.
  - Användaren kan också begära skapandet av den från applikationen MyJABLOTRON.
- Inspelning
  - Kontinuerlig videolagring med en valfri historik (3 eller 7 dagar).
  - En full historik finns till handa för användaren; hen kan när som helst kontrollera den för att få reda på vad som har hänt i byggnaden vid ett specifikt ögonblick.
- Live video
  - Den kan startas från webben eller mobilversioner av applikationen MyJABLOTRON.
  - Användaren kan när som helst kontrollera vad som sker i byggnaden.

Vid en normal internetanslutning tar det ca. 10 sek. att ansluta kameran.

### Tekniska specifikationer

**Strömförsörjning**

12 V DC  
alternativt från dataanslutningen PoE 802.3 af (48V)  
strömförbrukning under dagtid (vid viloläge): 200 mA  
strömförbrukning under nattetid (med IR-reflektor) 350 mA

**Antal pixlar**

2 Mpix

**Kameraupplösning**

1920\*1080 punkter

<b>Kameralins</b>	Dome 2,8 mm (synvinkel 115°)
<b>Linstyp</b>	Mono
<b>Sensor</b>	1/2,8" CMOS
<b>Linsrotationsalternativ</b>	0°- 355°
<b>Kommunikationsgränssnitt</b>	RJ-45 10M/100M Ethernet
<b>IR ljusvinkel</b>	70°
<b>IR-ljusets</b>	räckvidd max. 30 meter (12x IR LED)
<b>Omgivning</b>	IV. utomhus allmänt (i enlighet med standarden EN 50131-1)
<b>Drifttemperaturintervall för Dome</b>	Från -20 till +55 °C, max. luftfuktighet 75 %
<b>Skyddsgrad</b>	IP67
<b>Mått</b>	111 x 111 x 82 mm
<b>Vikt</b>	500 g